ZARZĄDZENIE NR 0152/240/2003

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Targowisk w Tychach nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Barwnej stanowiącej Cmentarz komunalny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2004 r. przekazać w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Targowisk z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12 nieruchomość szczegółowo opisaną w załączniku do niniejszego Zarządzenia położoną przy ul. Barwnej w Tychach obejmującą działki o łącznej powierzchni 26 486 m^2 stanowiącą Cmentarz komunalny.

§ 2

Majątek opisany w § 1 wykorzystywany będzie przez Administratora w celu świadczenia usług cmentarnych i pogrzebowych.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Infrastruktury.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Załacznik Nr 1(z mapką)
do Zarządzenia Nr 0152/240/2003 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12.grudnia 2003r
w sprawie przekazania w administrowanie Cmentarza Kommalnego w Tychach przy ul.Barwnej Miejskiemu Zarządowi Targowisk w Tychach
"Cmentarz kommalny przy ul.Barwnej " -cześć północna -ETAP I

I.Charakterystyka przekazanej budowy:
(powierzchnia terenu wydzielona ogrodzeniem:26.486m2 w tym:
-lasek ok.3984m2
-maksymalna pow.grzebalna dostepna z wykonanego uzbrojenia :12.218m2
-ścieżki - 2197m2
-pozostały teren -8.086m2)

A.Ogrodzenie terenu -docelowe o łacznej długości 680,4m +bramy
w tym:
1.ogrodzenie z paneli systemowych,ocynkowanych,h=1,5m,na słupkach systemowych ocynkowanych osadzanych w gruncie lub mocowanych do elementów kubaturowych ogrodzenia .Wzdłuż ogrodzenia opaska z puzli szarych "6" na folii -jako zabezpieczenie ogrodzenia przed zarastaniem trawą .
a/ogrodzenie międzyetapowe - l=109,66m -44 szt paneli
b/ogrodzenie cześci grzebalnej l=386,50m -154szt paneli
c/ogrodzenie jako wypełnienie elementów murowanych -24szt paneli
2.Bramy systemowe ocynkowane - 5 szt
3.Mury i murki
a/-elementy ogrodzenia wylewane na mokro z betonu B-30 z pasami z cegły klinkierowej i wykończeniem rolkami z klinkieru -zgodnie z projektem architektonicznym - 59,86m
b/-murki przedwejściowe z cegły klinkierowej - 8 szt (długości 4,15m) (6szt montowane prostopadle do osi ogrodzenia)-zwieńczone elementami betonowymi (wg dokumentacji maja być założone elementy z piaskowca breneńskiego-na tym etapie realizacji obiektu założono elementy tańsze)
c/mur -cześć przy kolumbarium - kolumny o przekroju w kształcie ceownika (o,77x0,63m) wykonane z cegły klinkierowej czerwonej z pasami z cegły w kolorze żółtym,zwieńczone daszkami z elementów betonowych (w dokumentacji są elementy z piaskowca breneńskiego,na tym etapie realizacji zabudowano materiał tańszy) - 42szt

B.Ścieżki o nawierzchni z elementów betonowych grub.8cm (puzle) w kolorze szarym na podsypce cem.-piaskowej i podbudowie z betonu drogowego, obramowane obrzeżem 8x30 na ławie betonowej -2.197,70m2
szerokość ścieżek od 1.40m do 3,20m

C.Sieć wodociągowa z rur PE o łacznej długości -521,48m w tym:
a/fi 110mm - 123,37m
b/fi 63mm - 96,08m
c/fi 40mm - 201,70m
d/fi 32mm - 100,33m

wraz z punktami poboru wody -6szt wykonanymi z cegły klinkierowej czerwonej zwieńczonymi elementami betonowymi (w dokumentacji jest piaskowiec breneński -na tym etapie realizacji zastosowano materiał tańszy)
Punkty poboru wody w poziomie ścieżek zamontowane mają studzienki chłonne wypełnione żwirem i przykryte są kratami w kształcie 1/4 koła

e/studzienki chłonne do spuszczania wody z sieci - 2 szt

D.Komora wodomierzowa o konstrukcji monolitycznej z pomiarem zużycia wody dla cmentarza .Strop zakończony włazem żeliwnym - 1 kpl

E.Sieć oświetlenia zewnetrznego --słupy oświetleniowe parkowe -13 szt z oprawami OPC1 i kloszem AURIS MAX,
-kabel YKY 5x16 -600m w tym 26m w rurach ochronnych
-szafa oświetleniowa z pomiarem poboru energii - 1 kpl
wraz z przebudową linii napowietrznej i telekomunikacyjnej

F.Drogi m2 =2413,93m2 w tym:

a/Parkingi zewnetrzne o nawierzchni z elementów prefabrykowanych (puzle płytotraw) grub. 8cm na podbudowie betonowej -m2 =1144,13m
Pojemność parkingów : 90 miejsc sam,osobowych.

b/Droga dojazdowa do parkingów o nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego w obrmowaniu z krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej (wtopiony) wraz z przepustem pod zjazdem z ul.Barwnej

c/Zabezpieczenie wodociagu fi 1500 dla celów przejazdu drogowego wykonane poprzez :
-nałożenie nasuwek fi 1800- 3 szt pod wykonanym przejazdem
-nałożenie nasuwek fi 1800- 3 szt -wyprzedzajaco pod nastepny przejazd

d/zabezpieczenie wodociagu fi 1500 poprzez zabudowę 16 szt elementów żelbetowych prefabrykowanych o wym.310x180x50 - 8,40m

e/placyk na kontener na śmieci -utwardzenie płytami drogowymi (rozwiąznie na okres zakończenia budowy całego etapu)

G.Rów odwadniający z umocnieniem dna elementami betonowymi ażurowymi skarp płytkami chodnikowymi betonowymi 50x50.Ażur płyt wypełniny pospółką - m2 umocnienia +438,6
długość rowu - 265,5m + wmocnienie wylotu do istn.rowu
Istniejacy rów na długości 100m został pogłebiony celem umożliwienia właczenia i nadany został spadek.
Na trasie rowu zabudowano przepust z rur Wipro - 6m z przystosowaniem do ruchu pieszego (zabudowano bariery ochronne na ściankach czołowych)

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA JAKA MOZE BYC WYKORZYSTANA NA CELE GRZEBALNE na przekazywanej czesci cmentarza:12.218m2 -zgodnie z załacznikiem mapowym. (jest to powierzchnia terenu po odjeciu powierzchni ścieżek)

Uwaga: niniejszym protokołem nie zostaje przekazania w administrowanie wykonana sieci wodociagowa zasilająca zabudowania mieszkalne -integralna cześć inwestycji .

PRZEKAZUJACY :

Inspektor ds. Komunalnych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Teresa Szymor

PRZEJMUJACY:

MIEJSKI ZARZĄD TARGOWISK w TYCHACH
inż. Piotr Sobczyk
DYREKTOR

MIEJSKI ZARZĄD TARGOWISK
w TYCHACH
43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12
tel. 325-72-68
Regon 277685865 EKD 7032