

**UCHWAŁA NR XVII/359/20
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 28 maja 2020 r.

**w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy
ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszewicką w Tychach - etap I**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015, poz. 774), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury,

**RADA MIASTA TYCHY
stwierdza,**

zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszewicką w Tychach - etap I z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, które zostało uchwalone Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszewicką w Tychach - etap I, zwany dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

- 1) Rozdział 1.Przepisy ogólne;
- 2) Rozdział 2.Przeznaczenia terenów, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) Rozdział 3.Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
- 4) Rozdział 4.Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
- 5) Rozdział 5.Zasady ochrony środowiska i przyrody;
- 6) Rozdział 6.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
- 7) Rozdział 7.Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
- 8) Rozdział 8.Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 9) Rozdział 9. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
- 10) Rozdział 10.Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;
- 11) Rozdział 11.Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania w planie nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt 5, 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm).

§ 2

1. Załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część, jest załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000, zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1 : 10 000 z oznaczeniem granic obszaru planu.

2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 2) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Plan obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu o powierzchni ok. 48,8 ha i stanowi I etap realizacji Uchwały Nr 0150/XXV/559/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką.

Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 4

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

- a) granice obszaru planu,
- b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- c) nieprzekraczalna linia zabudowy,
- d) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów, zgodnie z § 6;
- e) strefa (**spp**) – lokalizacji otwartej przestrzeni publicznie dostępnej,
- f) pas zieleni izolacyjnej (**zi**),
- g) zabytki nieruchome ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków – budynki objęte ochroną zabytków na mocy planu,
- h) zabytek nieruchomy ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków – cmentarz rzymsko-katolicki z XIX w. przy ul. Kościelnej, objęty ochroną zabytków na mocy planu,
- i) strefa sanitarna cmentarza – 50 m (**sc 50 m**),
- j) strefa sanitarna cmentarza – 150 m (**sc 150 m**);

2) informacyjne:

- a) zabytek ruchomy wpisany do rejestru zabytków pod nr B/434/73 – krzyż przydrożny z kamienia z 1816 roku,
- b) granica udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Studzienice”,
- c) istniejące napowietrzne linie energetyczne wysokiego napięcia 110 kV,
- d) istniejące napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia 20 kV,
- e) istniejące stacje transformatorowe,
- f) istniejący wodociąg magistralny DN 1400,
- g) istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN 350.

§ 5

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

- 1) **obszar planu** – wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) **teren** – część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym ją spośród innych terenów, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;
- 3) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy, z dopuszczeniem realizacji poza nieprzekraczalną linią zabudowy:
 - a) podziemnych obiektów budowlanych, obiektów liniowych, urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych,
 - b) balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, schodów zewnętrznych, pochylni, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji wysuniętych na odległość maks. 2 m;
- 4) **dach płaski** – dach o kącie nachylenia połaci dachowych do maksimum 12°;
- 5) **kontur budynku** – kontur budynku, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393);
- 6) **wysokość budynków** – wysokość budynku, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
- 7) **wysokość zabudowy** – wysokość obiektów budowlanych, w tym wysokość:
 - a) budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi ponad budynkami - mierzona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyższego położonego elementu instalacji lub urządzenia technicznego,
 - b) budowli stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych - mierzona od najniższego poziomu terenu na zewnętrznym obrysie obiektu do najwyższego położonego elementu budowli, małej architektury lub obiektu tymczasowego;
- 8) **powierzchnia zabudowy** – powierzchnia terenu w granicach działki budowlanej zajęta przez budynki (powierzchnia zabudowy budynków) lub inne obiekty budowlane, których charakterystycznym parametrem jest powierzchnia zabudowy, a zwłaszcza: altany, wiaty, garaże, tymczasowe obiekty budowlane, z wykluczeniem powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, szopy);
- 9) **powierzchnia zabudowy budynków** – powierzchnia zabudowy budynków, o której mowa w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych PN-ISO 9836: 1997, przywołanej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1935);
- 10) **zabudowa** – obiekty budowlane, w tym budynki, o przeznaczeniach ustalonych w planie wraz z obiektami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, drogami wewnętrznymi, dojazdami, garażami, budynkami gospodarczymi, parkingami, zielenią urządzoną, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;
- 11) **zabudowa mieszkaniowo-usługowa** – zabudowa, w której w budynkach wydzielone są lokale użytkowe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 50% powierzchni całkowitej budynku i jeden albo dwa lokale mieszkalne, albo budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki usługowe realizowane na wspólnej działce budowlanej;
- 12) **zabudowa usługowo-mieszkaniowa** - zabudowa, w której w budynkach wydzielone są jeden albo dwa lokale mieszkalne i lokale użytkowe;
- 13) **usługi społeczne** – usługi oświaty i edukacji, nauki, kultury, sportu i rekreacji, opieki i pomocy społecznej, ubezpieczeń społecznych oraz opieki zdrowotnej, publicznej administracji, urzędy pocztowe, a także świadczone przez instytucje publiczne usługi z zakresu utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości;

14) **usługi biurowe** – biura rachunkowe, nieruchomości, projektowe, finansowe, ubezpieczeniowe, kancelarie, agencje reklamowe, redakcje prasowe, działalność naukowa i techniczna, a także inne podobne o porównywalnym stopniu oddziaływania na otoczenie;

15) **usługi drobne** – usługi szewskie, krawieckie, fotograficzne, introligatorskie, poligraficzne, jubilerskie, fryzjerskie, kosmetyczne, zegarmistrzowskie, naprawa artykułów użytku osobistego i użytku domowego, konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego, studia wizażu i odchudzania, solaria, gabinety masażu, pralnie, a także inne podobne o porównywalnym stopniu oddziaływania na otoczenie;

16) **zieleń urządzona** – zieleń ukształtowana w sposób zaplanowany, z dopuszczeniem obiektów małej architektury, placów zabaw, urządzeń sportowych, ciągów pieszych, rowerowych, dróg pożarowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu;

17) **zieleń izolacyjna** – zwarta zieleń wielopiętrowa stanowiąca izolację widokową oraz funkcjonalną, w tym zieleń wysoka oraz zimozielona, z dopuszczeniem urządzeń ochrony przed hałasem oraz podziemnego uzbrojenia terenu.

§ 6

W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolami:

- 1) **MN1 – MN12** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) **MU1 – MU5** – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 3) **UM1 – UM4** – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej;
- 4) **U1 – U4** – tereny zabudowy usługowej;
- 5) **UK** – teren usług kultu religijnego;
- 6) **UP** – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej;
- 7) **RU** – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych;
- 8) **RM** – teren zabudowy zagrodowej;
- 9) **ZC** – teren cmentarza;
- 10) **KDL1 – KDL2** – tereny komunikacji – drogi publiczne klasy lokalnej;
- 11) **KDD1 – KDD6** – tereny komunikacji – drogi publiczne klasy dojazdowej;
- 12) **KDW1– KDW4** – teren komunikacji – droga wewnętrzna;

Rozdział 2.

PRZEZNACZENIA TERENÓW, PARAMETRY, WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 7

Dla **terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**, oznaczonych symbolami: **MN1 – MN12**, ustala się:

- 1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem w wydzielonym w budynku jednorodzinnym lokalu użytkowym usług drobnych, biurowych społecznych, gastronomii lub handlu detalicznego;
- 2) forma zabudowy - wolnostojąca lub bliźniacza;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- 4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 30%;
- 5) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku:
 - a) w zabudowie wolnostojącej - maks. 250 m²,
 - b) w zabudowie bliźniaczej - maks. 125 m²,
 - c) o wysokości do 6 m - maks. 350 m²;
- 6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 45%;
- 7) wskaźnik intensywności zabudowy - maks. 0,9;
- 8) geometria dachów:

- a) budynków mieszkalnych – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku, oraz dachów płaskich dla części budynków o wysokości do 5 m,
- b) budynków na terenach o symbolach: **MN1, MN2, MN4, MN5** – dopuszczenie dachów płaskich,
- c) budynków innych niż wymienione w **lit. a** oraz wiat wolnostojących – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 42°, z dopuszczeniem dachów płaskich,
- d) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
- 9) wysokość zabudowy - maks. 14 m, w tym wysokość budynków:
- a) mieszkalnych z dachami dwuspadowymi albo wielospadowymi – maks. 9 m,
- b) mieszkalnych z dachami płaskimi – maks. 8 m,
- c) innych niż wymienione w **lit. a, b**, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – maks. 5 m;
- 10) dopuszczenie realizacji pokryć połaci dachowych wyłącznie w kolorach brązowym, grafitowym, kolorach naturalnej dachówki ceramicznej, lub z materiałów zapewniających wegetację roślin, z zastrzeżeniem **§ 24**;
- 11) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych, aluminium, szlachetnych stopów stali, szkła oraz zapewniających wegetację roślin na ścianach budynków, z zastrzeżeniem **§ 24**;
- 12) dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w paletcie kolorów RAL numerami:
- a) 9001 – 9003, 9010, 9016 – odcienie bieli,
- b) 1000 – 1002, 1013 – 1015, 6021, 7002, 7034 – odcienie beżu i zieleni,
- c) 7001, 7004, 7023, 7033, 7030, 7032, 7035 – 7038, 7044, 7045, 7047, 9006, 9018 – odcienie szarości;
- 13) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
- a) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt. 1 - 11** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
- b) warunku, o którym mowa w **pkt. 3** - dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,
- c) warunków, o których mowa w **pkt. 8, 10** – dopuszczenie, w przypadku rozbudowy budynku, zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;
- 14) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1 – 8**;
- 15) zakaz urządzania poza budynkami miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców;
- 16) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
- 17) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych o elewacji z blachy falistej lub trapezowej;
- 18) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej lub trapezowej;
- 19) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni nie większej niż 1 m² i o łącznej powierzchni nie większej niż 2 m² w odniesieniu do działki budowlanej;
- 20) w terenach o symbolach **MN10 – MN12** w strefie sanitarnej od cmentarza 150 m, oznaczonej na rysunku planu – uwzględnienie zasad zabudowy i zagospodarowania, o których mowa w **§ 27**;
- 21) dla zabytków nieruchomych oznaczonych na rysunku planu w terenie o symbolu **MN5** zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, zgodnie z **§ 24**.

§ 8

Dla **terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej**, oznaczonych symbolami **MU1 – MU5**, ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem w wydzielonym w budynku jednorodzinnym lokalu użytkowym usług drobnych, biurowych, społecznych, gastronomii lub handlu detalicznego;

b) zabudowa mieszkaniowo-usługowa, z dopuszczeniem usług, o których mowa w **lit. a**;

2) forma zabudowy - wolnostojąca lub bliźniacza;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

a) dla terenów o symbolach: **MU1 – MU3** - maks. 30%,

b) dla terenów o symbolach: **MU4, MU5** - maks. 35%;

5) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku:

a) w zabudowie wolnostojącej - maks. 250 m²,

b) w zabudowie bliźniaczej - maks. 125 m²,

c) o wysokości do 6 m - maks. 350 m²;

6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 40 %;

7) wskaźnik intensywności zabudowy - maks. 1,0;

8) geometria dachów:

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku, oraz dachów płaskich dla części budynków o wysokości do 5 m,

b) budynków na terenach o symbolach: **MU1, MU2** – dopuszczenie dachów płaskich,

c) budynków innych niż wymienione w **lit. a** oraz wiat wolnostojących - dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 42°, z dopuszczeniem dachów płaskich,

d) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;

9) wysokość zabudowy - maks. 14 m, w tym wysokość budynków:

a) mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych z dachami dwuspadowymi albo wielospadowymi - maks. 9 m,

b) mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych z dachami płaskimi – maks. 8 m,

c) innych niż wymienione w **lit. a, b**, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych - maks. 5 m;

10) dopuszczenie realizacji pokryć połaci dachowych wyłącznie w kolorach brązowym, grafitowym, kolorach naturalnej dachówki ceramicznej lub z materiałów zapewniających vegetację roślin;

11) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych, aluminium, szlachetnych stopów stali, szkła oraz zapewniających vegetację roślin na ścianach budynków;

12) dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w paletcie kolorów RAL numerami:

a) 9001 – 9003, 9010, 9016 – odcienie bieli,

b) 1000 – 1002, 1013 – 1015, 6021, 7002, 7034 – odcienie beżu i zieleni,

- c) 7001, 7004, 7023, 7033, 7030, 7032, 7035 – 7038, 7044, 7045, 7047, 9006, 9018 – odcienie szarości;
- 13) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
- a) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt. 1 - 11** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
- b) warunku, o którym mowa w **pkt. 3** - dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,
- c) warunków, o których mowa w **pkt. 8, 10** – dopuszczenie, w przypadku rozbudowy budynku, zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;
- 14) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1 – 8**;
- 15) zakaz urządzania poza budynkami miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców;
- 16) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
- 17) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych o elewacji z blachy falistej lub trapezowej;
- 18) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej lub trapezowej;
- 19) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem szyldów o powierzchni nie większej niż 1 m² i o łącznej powierzchni nie większej niż 2 m² w odniesieniu do działki budowlanej;
- 20) w terenach o symbolach **MU4 – MU5** w strefach sanitarnych od cmentarza 50 m lub 150 m oznaczonych na rysunku planu – uwzględnienie zasad zabudowy i zagospodarowania, o których mowa w **§ 27**.

§ 9

Dla **terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej**, oznaczonych symbolami **UM1 – UM4**, ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa usługowa w zakresie:

- usług drobnych,
- usług biurowych,
- usług społecznych,
- handlu detalicznego,
- usług gastronomii,
- usług zamieszkania zbiorowego,

b) zabudowa usługowo - mieszkaniowa, z usługami w zakresie, o którym mowa w **lit. a**,

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) forma zabudowy - wolnostojąca lub bliźniacza;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 40%;

5) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku:

a) w zabudowie wolnostojącej dla terenu o symbolu **UM1** - maks. 600 m²,

b) w zabudowie wolnostojącej dla terenu o symbolu **UM2, UM3, UM4** - maks. 250 m²,

c) w zabudowie bliźniaczej - maks. 125 m²,

d) o wysokości do 6 m - maks. 350 m²;

- 6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 35 %;
- 7) wskaźnik intensywności zabudowy - maks. 1,2;
- 8) geometria dachów:
- a) budynków mieszkalnych, usługowo-mieszkalnych lub usługowych – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku, z dopuszczeniem dachów płaskich,
 - b) budynków innych niż wymienione w **lit. a** oraz wiat wolnostojących - dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 42°, z dopuszczeniem dachów płaskich,
 - c) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
- 9) wysokość zabudowy - maks. 14 m, w tym wysokość budynków:
- a) mieszkalnych, usługowo-mieszkalnych lub usługowych - maks. 9 m,
 - b) innych niż wymienione w **lit. a**, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych - maks. 5 m;
- 10) dopuszczenie realizacji pokryć połaci dachowych wyłącznie w kolorach brązowym, grafitowym, kolorach naturalnej dachówki ceramicznej, lub z materiałów zapewniających wegetację roślin;
- 11) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych, aluminium, szlachetnych stopów stali, szkła oraz zapewniających wegetację roślin na ścianach budynków;
- 12) dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w paletcie kolorów RAL numerami:
- a) 9001 – 9003, 9010, 9016 – odcienie bieli,
 - b) 1000 – 1002, 1013 – 1015, 6021, 7002, 7034 – odcienie beżu i zieleni,
 - c) 7001, 7004, 7023, 7033, 7030, 7032, 7035 – 7038, 7044, 7045, 7047, 9006, 9018 – odcienie szarości;
- 13) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
- a) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt. 1 - 11** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
 - b) warunku, o którym mowa w **pkt. 3** - dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,
 - c) warunków, o których mowa w **pkt. 8, 10** - dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;
- 14) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1 – 8**;
- 15) zakaz urządzania poza budynkami miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców;
- 16) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
- 17) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych o elewacji z blachy falistej lub trapezowej;
- 18) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej lub trapezowej;
- 19) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem pojedynczych szyldów o powierzchni nie większej niż 2 m² i o łącznej powierzchni nie większej niż 6 m² w odniesieniu do działki budowlanej;

20) terenach o symbolach **UM1**, **UM3**, **UM4** w strefach sanitarnych od cmentarza 50 m lub 150 m oznaczonych na rysunku planu – uwzględnienie zasad zabudowy i zagospodarowania, o których mowa w § 27;

21) w terenie o symbolu **UM1** w strefie (**zi**) oznaczonej na rysunku planu nakaz kształtowania zieleni izolacyjnej.

§ 10

Dla **terenów zabudowy usługowej**, oznaczonych symbolami **U1 – U2**, ustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa usługowa w zakresie:

- a) usług drobnych,
- b) usług biurowych,
- c) usług społecznych,
- d) handlu detalicznego,
- e) na terenie **U2** usług gastronomii,

2) forma zabudowy - wolnostojąca;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 40%;

5) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku:

a) dla terenu o symbolu **U1** - maks. 600 m²,

b) dla terenu o symbolu **U2** - maks. 1500 m²;

6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 40 %;

7) wskaźnik intensywności zabudowy - maks. 1,2;

8) geometria dachów:

a) budynków usługowych w terenie o symbolu **U1** – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 ° do 42 °, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku, z dopuszczeniem dachów płaskich,

b) budynków usługowych w terenie o symbolu **U2** – dachy płaskie,

c) budynków innych niż wymienione w **lit. a** oraz wiat wolnostojących - dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20 ° do 42 °, z dopuszczeniem dachów płaskich,

d) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;

9) wysokość zabudowy - maks. 14 m, w tym wysokość budynków:

a) usługowych - maks. 9 m,

b) innych niż wymienione w **lit. a**, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych - maks. 5 m;

10) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych, aluminium, szlachetnych stopów stali, szkła, oraz zapewniających wegetację roślin na ścianach budynków;

11) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt. 1 - 10** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,

b) warunku, o którym mowa w **pkt. 3** - dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,

c) warunku, o którym mowa w **pkt. 8** - dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;

12) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1 – 8**;

13) zakaz urządzania poza budynkami miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców;

14) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;

15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych o elewacji z blachy falistej lub trapezowej;

16) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej lub trapezowej;

17) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 6 m² i o łącznej powierzchni większej niż 12 m² w odniesieniu do działki budowlanej;

18) w terenie o symbolu **U1** w strefach sanitarnych od cmentarza 50 m lub 150 m oznaczonych na rysunku planu – uwzględnienie zasad zabudowy i zagospodarowania, o których mowa w **§ 27**;

§ 11

Dla **terenu zabudowy usługowej**, oznaczonego symbolem **U3**, ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa usługowa w zakresie:

- usług drobnych,
- usług biurowych,
- usług społecznych,
- usług gastronomii,
- handlu,
- sprzedaży i obsługi pojazdów,

b) zabudowa usługowa w zakresie: składy i magazyny;

2) forma zabudowy - wolnostojąca;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 40%;

5) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku - maks. 2000 m²;

6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 25 %;

7) wskaźnik intensywności zabudowy - maks. 1,2;

8) geometria dachów:

a) budynków usługowych – dachy płaskie,

b) budynków innych niż wymienione w **lit. a** oraz wiat wolnostojących - dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20 ° do 42 °, z dopuszczeniem dachów płaskich,

c) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;

9) wysokość zabudowy - maks. 15 m, w tym wysokość budynków:

a) usługowych - maks. 10 m,

b) innych niż wymienione w **lit. a**, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych - maks. 5 m;

10) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych,

aluminium, szlachetnych stopów stali, szkła, oraz zapewniających wegetację roślin na ścianach budynków;

11) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

- a) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt. 1 - 10** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
- b) warunku, o którym mowa w **pkt. 3** - dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,
- c) warunku, o którym mowa w **pkt. 8** - dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;

12) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1 - 8**;

13) zakaz urządzania poza budynkami miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców;

14) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;

15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych o elewacji z blachy falistej lub trapezowej;

16) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej lub trapezowej;

17) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 6 m² i o łącznej powierzchni większej niż 12 m² w odniesieniu do działki budowlanej;

18) w strefach sanitarnych od cmentarza 50 m lub 150 m oznaczonych na rysunku planu – uwzględnienie zasad zabudowy i zagospodarowania, o których mowa w **§ 27**;

19) w strefie (**zi**) oznaczonej na rysunku planu nakaz kształtowania zieleni izolacyjnej.

§ 12

Dla **terenu zabudowy usługowej**, oznaczonego symbolem **U4**, ustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa usługowa w zakresie:

- a) usług drobnych,
- b) usług biurowych,
- c) usług społecznych,
- d) usług gastronomii,
- e) handlu,
- f) sprzedaży i obsługi pojazdów,
- g) usług zamieszkania zbiorowego;

2) forma zabudowy - wolnostojąca;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 40%;

5) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku - maks. 800 m²;

6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 25%;

7) wskaźnik intensywności zabudowy - maks. 1,2;

8) geometria dachów:

a) budynków usługowych – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku, z dopuszczeniem dachów płaskich,

b) budynków innych niż wymienione w **lit. a** oraz wiat wolnostojących - dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 42°, z dopuszczeniem dachów płaskich,

- c) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
- 9) wysokość zabudowy - maks. 14 m, w tym wysokość budynków:
 - a) usługowych - maks. 9 m,
 - b) innych niż wymienione w **lit. a**, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych - maks. 5 m;
- 10) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych, aluminium, szlachetnych stopów stali, szkła, oraz zapewniających vegetację roślin na ścianach budynków;
- 11) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
 - a) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt. 1 - 10** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
 - b) warunku, o którym mowa w **pkt. 3** - dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,
 - c) warunku, o którym mowa w **pkt. 8** - dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;
- 12) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1 – 8**;
- 13) zakaz urządzania poza budynkami miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców;
- 14) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
- 15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych o elewacji z blachy falistej lub trapezowej;
- 16) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej lub trapezowej;
- 17) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 6 m² i o łącznej powierzchni większej niż 12 m² w odniesieniu do działki budowlanej.

§ 13

Dla **terenu usług kultu religijnego**, oznaczonego symbolem **UK**, ustala się:

- 1) przeznaczenie - zabudowa usługowa w zakresie:
 - a) kultu religijnego wraz z zapleczem mieszkalno-socjalnym,
 - b) usług społecznych;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 30%;
- 4) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 40%;
- 5) wskaźnik intensywności zabudowy - maks. 1,2;
- 6) geometria dachów - dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku;
- 7) wysokość zabudowy - maks. 40 m, w tym wysokość budynków:
 - a) kościoła - maks. 40 m,
 - b) zaplecza mieszkalno-socjalnego i usług społecznych - maks. 12 m,
 - c) innych niż wymienione w **lit. a, b**, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych - maks. 5 m;
- 8) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

- a) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt. 1 - 7** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
- b) warunku, o którym mowa w **pkt. 3** - dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,
- c) warunku, o którym mowa w **pkt. 6** - dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;
- 9) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1 – 6**;
- 10) zakaz urządzania poza budynkami miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców;
- 11) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
- 12) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych o elewacji z blachy falistej lub trapezowej;
- 13) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej lub trapezowej;
- 14) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych;
- 15) w strefie (**spp**) oznaczonej na rysunku planu:
 - a) nakaz urządzenia w poziomie terenu otwartej przestrzeni publicznie dostępnej z obiektami małej architektury i zielenią urządzoną,
 - b) dopuszczenie lokalizacji dojazdów do parkingów,
 - c) zakaz lokalizacji parkingów terenowych;
- 16) w strefach sanitarnych od cmentarza 50 m lub 150 m oznaczonych na rysunku planu – uwzględnienie zasad zabudowy i zagospodarowania, o których mowa w **§ 27**.

§ 14

Dla **terenu zabudowy usługowo - produkcyjnej**, oznaczonego symbolem **UP**, ustala się:

- 1) przeznaczenie:
 - a) zabudowa usługowa w zakresie:
 - usług drobnych,
 - usług biurowych,
 - usług społecznych,
 - handlu,
 - sprzedaży i obsługi pojazdów,
 - b) składy i magazyny,
 - c) dopuszczenie zabudowy produkcyjnej w zakresie montażu maszyn i urządzeń dla przemysłu samochodowego z gotowych elementów – zgodnie ze stanem istniejącym;
- 2) forma zabudowy - wolnostojąca;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 40%;
- 5) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku - maks. 2000 m²;
- 6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 25%;
- 7) wskaźnik intensywności zabudowy - maks. 1,2;
- 8) geometria dachów:
 - a) budynków usługowych – dachy płaskie,

- b) budynków innych niż wymienione w **lit. a** oraz wiat wolnostojących - dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 42°, z dopuszczeniem dachów płaskich,
- c) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
- 9) wysokość zabudowy - maks. 15 m, w tym wysokość:
 - a) budynków - maks. 10 m,
 - b) obiektów innych niż wymienione w **lit. a**: wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych - maks. 5 m;
- 10) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych, aluminium, szlachetnych stopów stali, szkła, oraz zapewniających wegetację roślin na ścianach budynków;
- 11) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
- d) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt. 1 - 10** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
- e) warunku, o którym mowa w **pkt. 3** - dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,
- f) warunku, o którym mowa w **pkt. 8** - dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;
- 12) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1 – 8**;
- 13) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
- 14) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych o elewacji z blachy falistej lub trapezowej;
- 15) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej lub trapezowej;
- 16) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 6 m² i o łącznej powierzchni większej niż 12 m² w odniesieniu do działki budowlanej;
- 17) w strefie sanitarnej od cmentarza 150 m oznaczonej na rysunku planu – uwzględnienie zasad zabudowy i zagospodarowania, o których mowa w **§ 27**.

§ 15

Dla **terenu obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych**, oznaczonego symbolem: **RU**, ustala się:

- 1) przeznaczenie:
 - a) zabudowa produkcji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych,
 - b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych lub ogrodniczych;
- 2) forma zabudowy - wolnostojąca;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 50%;
- 5) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku mieszkalnego lub gospodarczego - maks. 250 m²;
- 6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 35%;
- 7) wskaźnik intensywności zabudowy - maks. 1,2;
- 8) geometria dachów:
 - a) budynków mieszkalnych – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku,

- b) budynków innych niż wymienione w **lit. a** oraz wiat wolnostojących - dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 42°, z dopuszczeniem dachów płaskich,
- c) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
- 9) wysokość zabudowy:
 - a) komina - maks. 20 m,
 - b) innej niż wymieniona w **lit. a** - maks. 14 m, w tym wysokość budynków:
 - mieszkalnych, gospodarczych, produkcji w gospodarstwach rolnych lub ogrodnich - maks. 9 m,
 - innych niż wymienione w **tiret pierwsze**, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych - maks. 5 m;
- 10) zakaz stosowania na elewacjach blachy falistej lub trapezowej;
- 11) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
 - a) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt. 1 - 10** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
 - b) warunku, o którym mowa w **pkt. 3** - dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,
 - c) warunku, o którym mowa w **pkt. 8** - dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;
- 12) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1 – 8**;
- 13) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
- 14) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej lub trapezowej;
- 15) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 6 m² i o łącznej powierzchni większej niż 12 m² w odniesieniu do działki budowlanej.

§ 16

Dla **terenu zabudowy zagrodowej**, oznaczonego symbolem **RM**, ustala się:

- 1) przeznaczenie - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych lub ogrodnich;
- 2) forma zabudowy - wolnostojąca;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 25%;
- 5) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku - maks. 250 m²;
- 6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 50%;
- 7) wskaźnik intensywności zabudowy - maks. 0,8;
- 8) geometria dachów:
 - a) budynków mieszkalnych – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku,
 - b) budynków innych niż wymienione w **lit. a** oraz wiat wolnostojących - dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 42°, z dopuszczeniem dachów płaskich,
 - c) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
- 9) wysokość zabudowy - maks. 14 m, w tym wysokość budynków:

- a) mieszkalnych i gospodarczych - maks. 9 m,
- b) innych niż wymienione w **lit. a**, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych - maks. 5 m;
- 10) zakaz stosowania na elewacjach blachy falistej lub trapezowej,
- 11) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
 - a) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt. 1 - 10** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
 - b) warunku, o którym mowa w **pkt. 8** - dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;
- 12) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1 - 8**;
- 13) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
- 14) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej lub trapezowej;
- 15) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 1 m² i o łącznej powierzchni większej niż 2 m² w odniesieniu do działki budowlanej;
- 16) w strefach sanitarnych od cmentarza 50 m lub 150 m oznaczonych na rysunku planu – uwzględnienie zasad zabudowy i zagospodarowania, o których mowa w **§ 27**.

§ 17

Dla **terenu cmentarza**, oznaczonego symbolem **ZC**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – cmentarz;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 5%;
- 4) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 15%;
- 5) wskaźnik intensywności zabudowy - maks. 0,1;
- 6) geometria dachów – dowolna;
- 7) wysokość zabudowy - maks. 9 m, w tym wysokość budynków - maks. 6 m;
- 8) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1 - 5**;
- 9) ochrona cmentarza na mocy planu, jako zabytku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków, z nakazem jego zachowania;
- 10) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej lub trapezowej oraz z prefabrykowanych betonowych przęseł;
- 11) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

§ 18

Dla **terenów komunikacji – dróg publicznych klasy lokalnej**, oznaczonych symbolami: **KDL1 – KDL2**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – drogi publiczne klasy lokalnej;
- 2) szerokości pasów drogowych lub ich części w liniach rozgraniczających - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:
 - a) dla terenu o symbolu **KDL1**: min. 9,0 m, maks. 21,0 m,
 - b) dla terenu o symbolu **KDL2**: min. 14,0 m, maks. 19,0 m;
- 3) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;
- 4) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

§ 19

Dla **terenów komunikacji – dróg publicznych klasy dojazdowej**, oznaczonych symbolami: **KDD1 – KDD6**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – drogi publiczne klasy dojazdowej;
- 2) szerokości pasów drogowych lub ich części w liniach rozgraniczających - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:
 - a) dla terenu o symbolu **KDD1**: min. 5,0 m, maks. 11,0 m,
 - b) dla terenu o symbolu **KDD2**: min. 10,0 m, maks. 15,0 m,
 - c) dla terenu o symbolu **KDD3**: min. 10,0 m, maks. 15,0 m,
 - d) dla terenu o symbolu **KDD4**: min. 10,0 m,
 - e) dla terenu o symbolu **KDD5**: min. 8,0 m, maks. 26,0 m,
 - f) dla terenu o symbolu **KDD6**: min. 5,0 m;
- 3) dla terenu o symbolu **KDD5** dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;
- 4) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

§ 20

Dla **terenów komunikacji**, oznaczonych symbolami: **KDW1 – KDW4**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – drogi wewnętrzne;
- 2) szerokości pasów drogowych lub ich części w liniach rozgraniczających - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:
 - a) dla terenu o symbolu **KDW1**: min. 5,0 m, maks. 10,0 m,
 - b) dla terenu o symbolu **KDW2**: min. 10,0 m, maks. 15,0 m,
 - c) dla terenu o symbolu **KDW3**: min. 8,0, maks. 10,0 m,
 - d) dla terenu o symbolu **KDW4**: min. 5,0, maks. 8,0 m;
- 3) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

Rozdział 3.

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 21

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu z istniejących i projektowanych dróg, w tym wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów oraz rowerów przy zachowaniu minimalnych wskaźników:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 - a) indywidualnej: 2 miejsca na mieszkanie, w tym miejsca w garażach,
 - b) w zespole zabudowań 5 domów i więcej: 2 miejsca na mieszkanie, w tym miejsca w garażach, oraz dodatkowo 15% miejsc ogólnodostępnych;
- 2) dla moteli, hoteli, pensjonatów:
 - a) 1 miejsce na każde 2 pokoje,
 - b) 2 miejsca na każde 3 stanowiska pracy,
 - c) 1 miejsce dla roweru na każde 3 stanowiska pracy;
- 3) dla usług biurowych:
 - a) 1 miejsce na każde 20 m² powierzchni użytkowej,
 - b) 1 miejsce dla roweru na każde 50 m² powierzchni użytkowej;

4) dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych itp.:

- a) 1 miejsce na 20 m² powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca,
- b) 1 miejsce dla roweru;

5) dla centrów konferencyjnych – 1 miejsce na 10 m² powierzchni użytkowej;

6) dla stacji obsługi pojazdów, warsztatów samochodowych – min. 2 miejsca parkingowe na 1 stanowisko obsługi, a w przypadku stacji kontroli pojazdów – min. 4 miejsca parkingowe dla pojazdów do 3,5 t oraz min. 2 miejsca parkingowe dla pozostałych pojazdów;

7) dla myjni samochodowych bezdotykowych, automatycznych, ręcznych samochodowych:

- a) 2 miejsca parkingowe na 1 stanowisko obsługi,
- b) 2 miejsca parkingowe na 3 stanowiska pracy;

8) dla aptek i sklepów bez samoobsługi:

- a) 1 miejsce na 50 m² powierzchni handlowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca,
- b) 1 miejsce dla roweru na 50 m² powierzchni handlowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca;

9) dla sklepów samoobsługowych i hurtowni do 2000 m² sprzedaży:

- a) 1 miejsce na 50 m² powierzchni handlowo-magazynowej,
- b) 1 miejsce dla samochodu realizującego dostawę,
- c) 1 miejsce na 3 stanowiska pracy,
- d) 1 miejsce dla roweru na 75 m² powierzchni handlowo-magazynowej;

10) dla magazynów, składów budowlanych, centrów ogrodniczych i logistycznych:

- a) 1 miejsce na 200 m² powierzchni użytkowej,
- b) 1 miejsce na 2 stanowiska pracy,
- c) 1 miejsce dla samochodu ciężarowego na 500 m² powierzchni użytkowej,
- d) 1 miejsce dla roweru na 4 stanowiska pracy;

11) dla obiektów produkcyjno-usługowych:

- a) 1 miejsce na 2 stanowiska pracy,
- b) 1 miejsce dla roweru na 20 stanowisk pracy;

12) dla restauracji, kawiarni:

- a) 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne,
- b) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy,
- c) 1 miejsce dla roweru na 8 miejsc konsumpcyjnych;

13) dla barów, klubów – 1 miejsce na 30 m² powierzchni użytkowej;

14) dla kościołów, kaplic:

- a) 1 miejsce na 60 m² powierzchni użytkowej,
- b) 1 miejsce dla roweru na 120 m² powierzchni użytkowej;

15) dla domów parafialnych:

- a) 1 miejsce na 200 m² powierzchni użytkowej,
- b) 2 miejsca dla roweru;

16) dla bibliotek, czytelni:

- a) 1 miejsce i jedno miejsce dla roweru na 100 m² powierzchni użytkowej,
- b) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;

17) dla siłowni, spa, basenów – 1 miejsce i 1 jedno miejsce dla roweru na 10 miejsc w szatni;

18) dla przychodni i gabinetów lekarskich:

a) 2 miejsca na 1 gabinet,

b) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy,

c) 1 miejsce dla roweru na 1 gabinet;

19) dla przedszkoli i żłobków:

a) 1 miejsce na 40 m² powierzchni użytkowej,

b) 1 miejsce na 2 stanowiska pracy,

c) 1 miejsce dla roweru na 40 m² powierzchni użytkowej;

20) dla pozostałych usług:

a) 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce,

b) 1 miejsce dla roweru na każde 100 m² powierzchni użytkowej.

3. Dopuszczenie bilansowania liczby miejsc parkingowych wyłącznie w granicach terenu inwestycji lub działki budowlanej.

4. Poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania lub strefami ruchu, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018. poz. 2068 z późn. zm.), ustala się nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:

1) 1 stanowisko – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6-15;

2) 2 stanowiska – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 16-40;

3) 3 stanowiska – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 41-100;

4) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba miejsc parkingowych wynosi więcej niż 100.

5. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc, o których mowa w **ust. 2**, w formie:

1) parkingów terenowych;

2) garaży: podziemnych lub wbudowanych w budynki o przeznaczeniu ustalonym w planie;

3) garaży indywidualnych jako wolnostojące budynki wyłącznie na terenach oznaczonych symbolami **MN1 – MN12 i MU1 - MU5**.

Rozdział 4.

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 22

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych;

2) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;

3) w zakresie **zaopatrzenia w wodę**, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom – dopuszczenie dostawy wody z sieci wodociągowej, a w szczególności z wodociągów: Ø 32 mm, Ø 40 mm, Ø 50 mm, Ø 63 mm, Ø 75 mm, Ø 90 mm, Ø 100 mm, Ø 110 mm, Ø 140 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 225 mm, Ø 315 mm, Ø 450 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, oznaczonych na mapie zasadniczej;

4) w zakresie **odprowadzenia ścieków komunalnych** dopuszczenie:

a) odprowadzenia do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tychach-Urbanowicach poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, w tym do kanałów sanitarnych: Ø 300 mm, Ø 250 mm, Ø 200 mm, Ø 160 mm, Ø 100 mm, oznaczonych na mapie zasadniczej,

b) dopuszczenie odprowadzenia do przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych;

5) w zakresie **odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych** dopuszczenie:

- a) zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w granicach działek budowlanych,
- b) odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej, w tym do kanałów deszczowych: Ø 80 mm, Ø 100 mm, Ø 110 mm, Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 315 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, oznaczonych na mapie zasadniczej;

6) w zakresie **zaopatrzenia w ciepło** – dopuszczenie dostaw z:

- c) zdalaczynnej sieci ciepłowniczej,
- d) urządzeń zapewniających dostawę ciepła w kogeneracji,
- e) indywidualnych źródeł ciepła,
- f) odnawialnych źródeł energii;

7) w zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną** – dopuszczenie dostaw z:

- a) sieci elektroenergetycznej, a w szczególności z sieci i urządzeń elektroenergetycznych: wysokiego napięcia, średniego napięcia lub niskiego napięcia,
- b) odnawialnych źródeł energii,
- c) urządzeń zapewniających dostawę energii elektrycznej w kogeneracji;

8) w zakresie **zaopatrzenia w gaz** dopuszczenie dostaw – z sieci gazowej, a w szczególności z gazociągów: Ø 350 mm, Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm, Ø 50 mm, Ø 40 mm, Ø 32 mm, Ø 25 mm, Ø 20 mm, oznaczonych na mapie zasadniczej;

9) w zakresie **telekomunikacji** – dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, w tym sieci bezprzewodowej, poprzez rozbudowę istniejących linii lub budowę nowych linii i urządzeń;

10) w zakresie **gospodarki odpadami** - nakaz postępowania:

- a) z odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm) oraz uchwałami Rady Miasta Tychy regulującymi przyjęty w mieście system gospodarki odpadami komunalnymi,
- b) z odpadami zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm).

Rozdział 5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY

§ 23

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:

- a) minimalnych powierzchni biologicznie czynnych, o których mowa w **Rozdziale 2**,
- b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzania ścieków, odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w **Rozdziale 4**;

2) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) w oparciu o art. 114 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm):

- a) w terenach o symbolach: **MN1 – MN12, MU1 – MU5** - jak dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”,
- b) na terenach oznaczonych symbolami **UM1 – UM4, RM** – jak dla „terenów mieszkaniowo-usługowych” i „terenów zabudowy zagrodowej”.

Rozdział 6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTEKÓW

§ 24

1. W obszarze planu zlokalizowane są następujące zabytki, oznaczone na rysunku planu:

1) zabytek ruchomy - krzyż przydrożny z kamienia przy ul. Mysłowickiej 22 wpisany do rejestru zabytków pod nr B/434/73;

2) zabytki nieruchome, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, objęte ochroną zabytków na mocy planu:

a) budynki:

- przy ul. Kościelnej 60 (budynek mieszkalny) - GEZ III/260,

- przy ulicy Kościelnej 60 (stodoła 1) – GEZ III/259,

- przy ulicy Kościelnej 60 (stodoła 2) – GEZ III/261,

b) cmentarz rzymsko-katolicki z XIX w. przy ul. Kościelnej - GEZ IV/3.

2. Dla zabytku ruchomego, o którym mowa w **ust. 1 pkt 1**, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2020, poz. 282).

3. Dla budynku mieszkalnego, o którym mowa w **ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze**, ustala się następujące zasady ochrony:

1) zakaz rozbudowy i nadbudowy, z dopuszczeniem:

a) rozbudowy wyłącznie od strony elewacji tylnej, z zakazem przekroczenia wysokości istniejącego budynku zabytkowego,

b) przebudowy budynków przy zachowaniu formy historycznej,

c) wymiany pokrycia dachowego pod warunkiem użycia dachówki ceramicznej zakładkowej, karpówki w naturalnym kolorze lub blachy ocynkowanej układanej na rąbek;

2) nakaz zachowania:

a) geometrii dachu z dopuszczeniem doświetlania poddasza wyłącznie w formie okien połaciowych,

b) kompozycji i wystroju elewacji, w tym:

- detali architektonicznych,

- pierwotnego rozmieszczenia oraz wielkości otworów okiennych i drzwiowych,

- pierwotnego kształtu, podziału stolarki okiennej i drzwiowej;

3) zakazuje się:

a) docieplania od zewnątrz elewacji z cegły elewacyjnej, kamienia oraz elewacji posiadających detal architektoniczny, taki jak gzymsy, fryzy, ceglane parapety i nadproża,

b) umieszczania na elewacjach i dachach budynków od strony ulicy urządzeń technicznych, takich jak: anteny, stacje bazowe, klimatyzatory, tablice reklamowe za wyjątkiem szyldów, szafki kablowe i telekomunikacyjne, okablowania, z dopuszczeniem skrzynek przyłączy zlicowanych z elewacją w kolorze dostosowanym do koloru elewacji,

c) montażu żaluzji i rolet zewnętrznych na elewacjach budynków;

4) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków w zakresie materiałów: cegły, tynków, kamienia naturalnego.

4. Dla budynków, o których mowa w **ust.1 pkt 2 lit. a tiret drugie i trzecie**, ustala się następujące zasady ochrony:

1) zakaz rozbudowy i nadbudowy, z dopuszczeniem:

a) rozbudowy z zakazem przekroczenia wysokości istniejącego budynku zabytkowego,

- b) przebudowy budynków przy zachowaniu formy historycznej;
 - 2) nakaz zachowania:
 - a) geometrii dachu z dopuszczeniem doświetlania poddasza wyłącznie w formie okien połaciowych,
 - b) kompozycji i wystroju elewacji;
 - 3) zakazuje się docieplania od zewnątrz elewacji w cegły elewacyjnej, kamienia oraz elewacji posiadających detal architektoniczny, taki jak gzymsy, fryzy, ceglane parapety i nadproża;
 - 4) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków w zakresie materiałów: cegły, tynków, kamienia naturalnego.
5. Dla zabytkowego cmentarza, o którym mowa w **ust. 1 pkt 2 lit. b**, ustala się nakaz zachowania.

Rozdział 7.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW

§ 25

Obszar planu częściowo zlokalizowany jest w granicy udokumentowanego złoża kopalin, którego granice oznaczono na rysunku planu - węgla kamiennego – „Studzienice”.

Rozdział 8.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM

§ 26

1. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
- 1) dla terenów o symbolach: **MN1 – MN12, MU1 – MU5, UM1 - UM4, U1**:
 - a) szerokość frontów działek:
 - w zabudowie bliźniaczej – min. 12 m,
 - w zabudowie wolnostojącej – min. 16 m,
 - b) powierzchnia działek:
 - w zabudowie bliźniaczej – min. 500 m²,
 - w zabudowie wolnostojącej – min. 700 m²;
 - 2) dla terenów o symbolach: **U2 – U4**:
 - a) szerokość frontów działek – min. 20 m,
 - b) powierzchnia działek – min. 1000 m²;
 - 3) dla terenów nie wymienionych w **pkt. 1 - 2** nie ustala się powierzchni działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości;
 - 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancją 20% lub zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu.
2. Parametry scalenia i podziału nieruchomości, o których mowa w **ust. 1**, nie obowiązują działek wydzielonych pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej, budowli hydrotechnicznych, a także powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających.
3. W planie nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

Rozdział 9.
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UŻYTKOWANIU

§ 27

1. W obszarze planu wyznacza się strefy sanitarne cmentarza oznaczone na rysunku planu:

a) 50 m,

b) 150 m.

2. W strefach, o których mowa w **ust.1**, obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. (Dz.U. 1959 r., Nr 52, poz. 315).

Rozdział 10.

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU
WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 28

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30 %.

Rozdział 11.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

Tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, zostały oznaczone następującymi symbolami:
KDL1 – KDL2, KDD1 – KDD6, ZC.

§ 30

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 31

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszewicką w Tychach - etap I

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015, poz. 774) Rada Miasta Tychy stwierdza, że do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach **od 18 lutego 2020 r. do 17 marca 2020 r.** projektu *uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszewicką w Tychach - etap I*, wniesiono następujące uwagi:

1) uwagi złożone w dniu 19 marca 2020 r. przez osoby fizyczne (pisma z dnia 16 marca 2020 r.), dotyczące sprzeciwu wobec utworzenia drogi publicznej o symbolu **KDD5**, pomiędzy terenami oznaczonymi symbolami **MU5** i **U1** a **UK** i **ZC**, ze względu na obawy dotyczące obsługi transportowej terenu **UM1** i **UM2**, na których inwestor, zdaniem składającego uwagę, zabiega o możliwość realizacji hal przemysłowych;

2) uwagę złożoną w dniu 24 marca 2020 r. przez osobę fizyczną (pismo z dnia 24 marca 2020 r.), dotyczącą sprzeciwu wobec utworzenia drogi publicznej oznaczonej symbolem **KDD4** z wykorzystaniem działki ewidencyjnej nr 1471/38, co zdaniem składającego uwagę eliminuje całkowicie działkę z możliwości zabudowy;

3) uwagi złożone w dniu 30 marca 2020 r. przez osoby fizyczne i prawne (pisma z dnia: 27 lutego 2020 r., 7, 9, 26 marca 2020 r.), dotyczącą zmian w projekcie planu polegających na:

a) dla terenu oznaczonego symbolem **U3**:

- objęcie przeznaczeniem **UP** całego zespołu połączonych budynków zlokalizowanych przy rondzie;
- dopuszczenie przeznaczenia pod działalność produkcyjną;
- dopuszczenie łącznej powierzchni zabudowy do 15000 m², bez ograniczania powierzchni pojedynczego budynku;
- dopuszczenie wysokości budynków usługowych do 13 m

b) dla terenu oznaczonego symbolem **U2**:

- objęcie ustaleniami jak dla terenu **U3**;
- dopuszczenie przeznaczenia pod działalność produkcyjną, składy i magazyny;
- dopuszczenie łącznej powierzchni zabudowy do 4000 m²

c) Dla terenu oznaczonego symbolem **UM1**:

- objęcie ustaleniami jak dla terenu **U3**;
- dopuszczenie przeznaczenia pod działalność produkcyjną, składy i magazyny;
- dopuszczenie wysokości zabudowy do 18 m, w tym budynków do 13 m.

- dopuszczenie łącznej powierzchni zabudowy do 10000 m², bez ograniczania powierzchni pojedynczego budynku;
- dopuszczenie maksymalnej powierzchni zabudowy 50%;
- dopuszczenie minimalnej powierzchni zieleni 20%

d) dla terenu oznaczonego symbolem **UM3**:

- objęcie ustaleniami jak dla terenu **U3**;
- dopuszczenie przeznaczenia pod działalność produkcyjną, składy i magazyny;
- dopuszczenie wysokości zabudowy do 18 m, w tym budynków do 13 m.
- dopuszczenie łącznej powierzchni zabudowy do 10000 m², bez ograniczania powierzchni pojedynczego budynku;
- dopuszczenie maksymalnej powierzchni zabudowy 50%;
- dopuszczenie minimalnej powierzchni zieleni 20%;
- dopuszczenie dachów płaskich;

4) uwagi złożone w dniu 30 marca 2020 r. przez osoby fizyczne (pisma z dnia 12 marca 2020 r.), dotyczące dopuszczenia na terenach o symbolach **UP**, **U2**, **U3**, **UM1**, **UM3** funkcji magazynowej;

5) uwagę złożoną w dniu 31 marca 2020 r. przez osobę fizyczną (pismo z dnia 28 marca 2020 r.), dotyczącą sprzeciwu wobec utworzeniu dróg publicznych o symbolach **KDD3**, **KDD4**, **KDD5** z wykorzystaniem działek ewidencyjnych nr 1471/38, 1466/38, 1491/38.

2. Rada Miasta Tychy postanawia:

1) **odrzuć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 1**, ponieważ zaproponowana droga jest niezbędna do obsługi komunikacyjnej nowych, niezainwestowanych jeszcze terenów, przeznaczonych w projekcie planu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową, zlokalizowanych w części centralnej i wschodniej obszaru objętego planem. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że projekt planu na terenach o symbolach **UM1**, **UM3** nie dopuszcza możliwości realizacji hal przemysłowych. Droga **KDD5** stanowi w połączeniu z drogą **KDD6** kontynuację drogi publicznej wyznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr 0150/XXXVII/706/05 z dnia 1.09.2005 r.), obejmującym obszar bezpośrednio sąsiadujący od strony wschodniej z obszarem sporządzanego planu. Projektowane drogi (**KDD5**, **KDD6**) wraz z ul. Szkatuły stanowią łącznik na kierunku wschód-zachód, tj. pomiędzy ul. Kościelną i Jaroszewicką, zapewniając tym samym optymalny dostęp terenom zabudowy mieszkaniowej do terenów usług sakralnych (**UK**), cmentarza (**ZC**) i zespołu szkolno-przedszkolnego, zlokalizowanych w obszarze opracowywanego projektu planu i jego sąsiedztwie od strony zachodniej. Ponadto, na spotkaniach konsultacyjnych poprzedzających sporządzenie projektu miejscowego planu, przebieg ten był zaproponowany w innym miejscu i został zmieniony na obecny, zgodnie z licznymi uwagami mieszkańców;

2) **odrzuć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 2**, ponieważ zaproponowana droga o symbolu **KDD4** stanowi łącznik uzupełniający projektowany układ komunikacyjny, obsługujący tereny rozwojowe zabudowy mieszkaniowej, stanowiąc kontynuację istniejących dróg;

3) **odrzuć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 3 lit a**, ponieważ, pomimo tego, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla wskazanego terenu **U3**, zlokalizowanego w studium w obszarze **UM**, dopuszcza nieuciążliwą produkcję, to jednak nie jest to podstawowe przeznaczenie tego obszaru. Ponadto obszar **UM** sąsiaduje bezpośrednio z obszarem zabudowy mieszkaniowo-usługowej **MU**.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy wskazuje obszary zajęte przez działki nr 1444/40, 1441/40, 1501/40, 1512/40 jako obszary oznaczone symbolami **UM** – obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej niskiej i **MU** - obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej.

Dla obszaru **UM**, dokument przewiduje podstawowe kierunki przeznaczenia terenu takie jak: „usługi w budynkach biurowych, usługi konsumpcyjne, handel detaliczny (...), usługi

zakwaterowania turystycznego, stacje paliw, z dopuszczeniem zaplecza usługowo-handlowego, usługi sprzedaży i obsługi pojazdów oraz innych maszyn i sprzętu, obsługa pasażerskiego transportu zbiorowego, z wyjątkiem zajezdni i baz, oraz dopuszczalny zakres przeznaczenia terenów w miejscowych planach: zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi społeczne, handel hurtowy, magazyny, nieuciążliwa działalność produkcyjna, place publiczne, parkingi i garaże.”

Dla obszaru **MU**, dokument przewiduje podstawowe kierunki przeznaczenia terenu takie jak: „zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oraz dopuszczalny zakres przeznaczenia terenów w miejscowych planach: usługi społeczne, usługi w budynkach biurowych, usługi konsumpcyjne, handel detaliczny, usługi sprzedaży i obsługi pojazdów, obsługa pasażerskiego transportu zbiorowego, z wyjątkiem zajezdni i baz, place publiczne, stacje paliw, parkingi i garaże, nieuciążliwa działalność produkcyjna, zabudowa zagrodowa, gospodarstwa ogrodnicze.”

Jednocześnie w studium „podstawowe kierunki przeznaczenia terenów to sposoby zagospodarowania lub użytkowania terenów w obrębie obszaru wyodrębnionego na rysunku studium, określające jego społeczno-gospodarcze przeznaczenie (funkcję), które powinny dominować w tym obszarze i które mogą być uzupełniane przez dopuszczalne kierunki przeznaczenia, na warunkach określonych w miejscowym planie.” Natomiast „dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów to sposoby zagospodarowania, które powinny wzbogacać lub uzupełniać funkcje obszaru o określonym podstawowym kierunku przeznaczenia i które mogą być lokalizowane w tym obszarze pod warunkiem ustalenia takich proporcji w przeznaczeniu terenów oraz zasad zagospodarowania, które zapewnią dominujący charakter funkcji podstawowych oraz niekonfliktowy charakter funkcji dopuszczalnych, (...)”

„Kierunki przeznaczenia terenów określone w studium dla poszczególnych obszarów nie stanowią gwarancji przeznaczenia działki budowlanej lub terenu na te cele w miejscowym planie. Przeznaczenie dla konkretnych terenów może być ustalone w miejscowym planie pod warunkiem, że: a) jego wprowadzenie nie jest sprzeczne z lokalnymi uwarunkowaniami zagospodarowania, b) jego wprowadzenie nie spowoduje zagrożeń lub konfliktów w stosunku do istniejącego zagospodarowania, zgodnego z podstawowymi kierunkami przeznaczenia obszaru określonymi w studium, co należy zapewnić w planie miejscowym poprzez odpowiednie rozgraniczenie terenów oraz ustalenie zasad i warunków zagospodarowania tych terenów.”

W związku z powyższymi ustaleniami studium, w projekcie planu przyjęto rozwiązania planistyczne zapewniające zgodność z tym dokumentem, przy jednoczesnym uwzględnieniu istniejącego sposobu użytkowania: terenu U3 (z obiektami magazynowymi, zrealizowanymi w oparciu o wydane pozwolenia na budowę), oraz terenu UP, wydzielonego liniami rozgraniczającymi (z uwagi na istniejącą halę produkcyjną, przekształconą poprzez zmianę sposobu użytkowania, w części hali magazynowej).

Jeśli chodzi o gabaryty nowych inwestycji w terenie **U3**, ustalone przez powierzchnię i wysokość zabudowy, nie powinny one istotnie dominować, między innymi ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i charakter dzielnicy. Dlatego też w projekcie planu wprowadzono maksymalną powierzchnię zabudowy pojedynczego budynku 2000 m², oraz ograniczono wysokość nowoprojektowanych budynków do 10 m. Ponadto, wnioskowana łączna powierzchnią zabudowy w terenie **U3** ,tj. 15000 m², jest zgodna z ustaleniami projektu planu, tj. mieści się w 40 % powierzchni zabudowy przyjętej dla tego terenu;

4) **odrzuć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 3 lit b**, ponieważ, pomimo tego, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla wskazanego terenu **U2**, zlokalizowanego w studium w obszarze UM, dopuszcza wnioskowane przeznaczenie, teren sąsiaduje z terenami zabudowy usługowo-mieszkaniowej, w tym z istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodziną przy ul. Mysłowickiej. Ponadto, w terenie **U2** realizowany jest budynek biurowy z halą szkoleniową, który w projekcie planu przyjęto jako stan istniejący, ze względu na uzyskane pozwolenie na budowę.

Dodatkowo uzasadnienie jak **ust 2, pkt 3, akapity 2 - 6**.

Jeśli chodzi o gabaryty nowych inwestycji w terenie **U2**, ustalone przez powierzchnię i wysokość zabudowy, nie powinny one istotnie dominować, między innymi ze względu na

sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i charakter dzielnicy. Dlatego też w projekcie planu wprowadzono maksymalną powierzchnię zabudowy pojedynczego budynku 1500 m², oraz ograniczono wysokość nowoprojektowanych budynków do 9 m. Wnioskowane funkcje wprowadzałyby uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem samochodów ciężarowych, nocnym oświetleniem, itp., co nie wpisuje się w mieszkaniowy, mieszkaniowo-usługowy charakter obszaru objętego projektem planu miejscowego, jak i jego sąsiedztwa;

5) **odrzuć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 3 lit c**, ponieważ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy nie dopuszcza, dla wskazanego terenu, zlokalizowanego w studium w obszarze **MU**, składów i magazynów. Natomiast działalność produkcyjna nie została w projekcie planu dopuszczona z uwagi na sąsiedztwo planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnej z istniejącym charakterem dzielnicy i podstawowym kierunkiem przeznaczenia dla obszaru **MU**, wyznaczonego w studium.

Zgodnie ze studium, „przeznaczenie dla konkretnych terenów może być ustalone w miejscowym planie pod warunkiem, że:

a) jego wprowadzenie nie jest sprzeczne z lokalnymi uwarunkowaniami zagospodarowania, b) jego wprowadzenie nie spowoduje zagrożeń lub konfliktów w stosunku do istniejącego zagospodarowania, zgodnego z podstawowymi kierunkami przeznaczenia obszaru określonymi w studium, co należy zapewnić w planie miejscowym poprzez odpowiednie rozgraniczenie terenów oraz ustalenie zasad i warunków zagospodarowania tych terenów.”

Jeśli chodzi o gabaryty nowych inwestycji w tym terenie, maksymalną powierzchnię zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy i budynków, oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w terenie inwestycji, ustalono w projekcie planu z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z projektowanych i istniejących funkcji w sąsiedztwie. Założeniem projektu planu było wydzielenie terenów **UM** i **MU** jako strefy przejściowej pomiędzy terenami **U3** i **MN**.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, studium zastrzega, że: „wartości maksymalne nie stanowią gwarancji ustalenia takich wartości dla każdej działki budowlanej wchodzącej w skład obszaru; przesądzenie o konkretnych wartościach nastąpi w miejscowym planie, stosownie do lokalnych uwarunkowań, zwłaszcza potrzeb kształtowania ładu przestrzennego oraz warunków obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.” W związku z powyższym, w ustaleniach planu uwzględniono wymagania studium w tym zakresie;

6) **odrzuć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 3 lit d**, uzasadnienie jak **ust 2 pkt. 5**.

Uwaga dotycząca geometrii dachów została odrzucona jako bezprzedmiotowa, ponieważ w projekcie planu dla terenu oznaczonego symbolem **UM3** dopuszczono dachy płaskie;

7) **odrzuć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 4**, w części dotyczącej terenów oznaczonych symbolami **UP** i **U3** odrzucono jako bezprzedmiotową, ponieważ w tych terenach projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszcza lokalizowanie składów i magazynów.

Uwagę w części dotyczącej terenów oznaczonych symbolami **UM1** oraz **UM3** odrzucono, ze względu na brak zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy w tym zakresie.

Uwagę w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem **U2** odrzucono, ponieważ wskazane obszary sąsiadują bezpośrednio z zabudową mieszkaniowo-usługową, w tym z istniejącą zabudową mieszkaniową przy ul. Mysłowickiej. Ponadto, dla tego terenu uwzględniono stan istniejący, tj. realizację budynku szkoleniowo-badawczego;

8) **odrzuć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 5**, ponieważ projektowane drogi stanowią obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod zabudowę, znajdujących się w centralnej i wschodniej części obszaru objętego planem, oraz stanowią połączenia z istniejącymi drogami, jako uzupełnienie i kontynuacja układu komunikacyjnego.

Dodatkowo, odnośnie drogi o symbolu **KDD5**, uzasadnienie jak w **ust 2 pkt 1**.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszewicką w Tychach - etap I

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015, poz. 774), Rada Miasta Tychy stwierdza, że:

- 1) do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Tychy, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszewicką - etap I należy:
 - a) wydzielenie gruntów, budowa lub przebudowa dróg publicznych w terenach o symbolach: **KDL1-KDL2, KDD1- KDD6**, wraz z urządzeniami budowlanymi oraz oświetleniem,
 - b) budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w terenach o symbolach: **KDD2- KDD6**;
- 2) inwestycje wymienione w **pkt. 1** będą finansowane z budżetu Gminy Tychy;
- 3) jako źródło finansowania dopuszcza się również środki zewnętrzne.