

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE**

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Prezydent Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

Instalacja radiokomunikacyjna o nazwie: **BT20324 TYCHY BALBINA**

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja

Region Południowy: 1.2

Województwo śląskie: 2.2.24

PODREGION 51 - TYSKI: 3.2.24.51

Powiat m. Tychy: 4.2.24.51.77

Gmina: M. Tychy: 5.2.24.51.77.01.1

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

TOWERLINK POLAND Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

43-100 Tychy, ul. Barona 30, Miejscowość: Tychy, woj. śląskie

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo przekracza 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkość świadczonych usług

Świadczenie usług w zakresie komunikacji bezprzewodowej. Wielkość produkcji - 1500 użytkowników.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Praca ciągła (7 dni w tygodniu, 24 godziny)

9. Wielkość i rodzaj emisji:

Emisja pola elektromagnetycznego – równoważne moce promieniowane izotropowo [EIRP] poszczególnych anten:

Anteny sektorowe:

1. 4319 W
2. 5126 W
3. 5052 W
4. 6885 W
5. 9928 W
6. 9928 W

Anteny radioliniowe:

1. 224 W
2. 759 W

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Programowe ograniczenie mocy nadajników – nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia. Ograniczenie wielkości emisji zapewnia dotrzymanie obowiązujących standardów środowiskowych.


11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

Ograniczenie wielkości emisji zapewnia dotrzymanie obowiązujących standardów środowiskowych.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

	Antena sektorowa 1	Antena sektorowa 2	Antena sektorowa 3
1	N 50°07'27,3" E 18°58'40,5"	N 50°07'27,1" E 18°58'40,4"	N 50°07'27,1" E 18°58'40,4"
2	2100/900 MHz	2100/900 MHz	2100/900 MHz
3	27,9 [m] n.p.t.	25,7 [m] n.p.t.	25,7 [m] n.p.t.
4	4319 W EIRP	5126 W EIRP	5052 W EIRP
5	Azymut: 10; Pochylenie: 0-2/0-2 [°]	Azymut: 135; Pochylenie: 0-7/0-7 [°]	Azymut: 244; Pochylenie: 0-5/0-5 [°]
	Antena sektorowa 4	Antena sektorowa 5	Antena sektorowa 6
1	N 50°07'27,3" E 18°58'40,5"	N 50°07'27,1" E 18°58'40,4"	N 50°07'27,1" E 18°58'40,4"
2	1800/2600 MHz	1800/2600 MHz	1800/2600 MHz
3	28,2 [m] n.p.t.	26,0 [m] n.p.t.	26,0 [m] n.p.t.
4	6885 W EIRP	9928 W EIRP	9928 W EIRP
5	Azymut: 10; Pochylenie: 2-2/2-2 [°]	Azymut: 135; Pochylenie: 2-7/2-7 [°]	Azymut: 244; Pochylenie: 2-5/2-5 [°]
6	kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności⁷⁾ znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania⁸⁾ Zgodnie z wykonaną kwalifikacją oddziaływania na środowisko, wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania każdej z anten sektorowych, w odległości określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz.1839) nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności. W związku z tym, zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem inwestycja ta nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze lub mogąco potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.		
	Antena radioliniowa 1	Antena radioliniowa 2	
1	N 50°07'27,1" E 18°58'40,4"	N 50°07'27,1" E 18°58'40,4"	Azymut: 244; Pochylenie: 2-5/2-5 [°]
2	80 [GHz]	80 [GHz]	-
3	23,2 [m] n.p.t.	23,6 [m] n.p.t.	-
4	224 W EIRP	759 W EIRP	-
5	Azymut: 180; Pochylenie: -	Azymut: 328; Pochylenie: -	-
6	kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności⁷⁾ znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości o środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania⁸⁾		

Nie dotyczy	
7	wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane Załącznik 2: SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA - BT20324 TYCHY BALBINA
13. Miejscowość, data (rok-miesiąc-dzień): Balice, 27.01.2022r.	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: [REDACTED]	
Podpis: [REDACTED]	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
7	
Objaśnienia:	
¹⁾ Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn.zm.). ²⁾ W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych – napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji – równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten. ³⁾ Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia	

		IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna Laboratorium Badawcze ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz tel. 601 631 588; e-mail: biuro@impulslaboratorium.eu	
---	---	---	---

Bydgoszcz, 24.1.2022 roku/2022

SPRAWOZDANIE

NR 5/2/OS/2021

**Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA****ZLECENIODAWCA****Electronic Control Systems S.A.**

ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (Kraków)

**UŻYTKOWNIK
URZADZEŃ****Towerlink Poland Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673**

Warszawa

RODZAJ INSTALACJI

Instalacja radiokomunikacyjna – stacja bazowa

MIEJSCE INSTALACJI

43-100 Tychy, ul. Barona 30

WSPÓŁRZEDNE GPS

50°07'27,3"N

18°58'40,5"E

**POWIAT
WOJEWÓDZTWO**

gm. Tychy, pow. m. Tychy

Woj. Śląskie

KOD OBIEKTU**BT20324 TYCHY BALBINA****DATA WYKONANIA
POMIARÓW**

17.1.2022

OSOBA AUTORYZUJĄCA SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

strony 1-13

E 7 BADAŃ

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Zleceniodawca:

nazwa: **Electronic Control Systems S.A.**

adres: ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (Kraków)

Zlecenie na wykonanie pomiarów nr 12/2021

1.2. Użytkownik urządzeń:

Towerlink Poland Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

1.3. Miejsce zainstalowania urządzeń: maszt na dachu budynku, wokół tereny miejskie, zabudowa mieszkalna, tereny zielone

1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarów:

- a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 poz.1219 z 29.05.2020 r. z późn. zmianami).
- b) Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – pkt 3 - Dz.U. poz. 258.
- c) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448)

1.5. Metodyka pomiarów:

-Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wraz z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258

-Paweł Bieńkowski – „Środowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrożenia 5G” - Przegląd Telekomunikacyjny Rocznik XCIII – Wiadomości Telekomunikacyjne Rocznik LXXXVIX nr 7-8/2020

1.6. Informacje na temat uwarunkowań metody badawczej, w tym uzgodnień ze zleceniodawcą:

- na podstawie art.31 ust. 2 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21. Dz.U. z 2020 poz. 695 z 17.04.2020r.) / brak

1.7. Instytucja wykonująca pomiary:

IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna 85-790 Bydgoszcz ul. Altanowa 24/5;

1.8. Osoba wykonująca pomiary, dokonująca zapisów i opracowująca sprawozdanie z badań:

1.9. Przedstawiciel użytkownika udzielający informacji o parametrach pracy źródeł:

Uwaga; zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia powiadomiono mieszkańców i operatora o terminie przeprowadzenia badań

1.10. Wykaz przyrządów pomiarowych:

Tablica nr 1

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer miernik	Rok produkcji	Świadectwo wzorcowania, sprawdzania
1.	NBM-520 – miernik szerokopasmowy z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-6091 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 80MHz-90GHz i wartości pomiaru pola 0,8-300 V/m - z sondą pomiarową pola magnetycznego typu HF-0191 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 10MHz-1GHz i wartości pomiaru pola 0,01-12 A/m - z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-0391 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 0,1 MHz-4GHz i wartości pomiaru pola 0,22-282 V/m	D-1356	2016	Świadectwo Nr LWIMP/W/155/21 Wykonane przez LWIMP Politechnika Wrocław Sprawdzanie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03 data wzorcowania 18 maja 2021 termin następnego wzorcowania do 30 maja 2023*
2.	Termohigrometr AZ8703	9816835	2012	Świadectwo Nr 41979/1/2021 wykonane przez LABORTRONIC Sp z o.o. Sp Komandytowa Bielsko Biala 15 czerwca 2021 Następne wzorcowanie 31 czerwca 2021* sprawdzanie wewnętrzne wobec LP MUTECH T Mucha i Wspólnicy sp j Łowicz 0886/AH/18 data wzorcowania 25 kwietnia 2018 termin następnego wzorcowania do 30 kwietnia 2028*
3.	Dalmierz laserowy TROTEC sprawdzany okresowo do przymiaru sztywnego	BD26	2018	30759/1/2018 wykonane przez ZEP wg LABORTRONIC Tomasz Schabikowski Bielsko Biala Sprawdzanie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03 data wzorcowania 25 lipca 2018 r termin następnego wzorcowania do 31 lipca 2028 r
4.	GPS Garmin	1	2016	sprawdzanie wewnętrzne wg procedury własnej PO-03

*terminy kolejnego wzorcowania ustalone zgodnie z zaleceniami ILC G24 i procedurą własną PO-03

1.11. Warunki środowiskowe wykonania pomiarów

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Pomiary wykonano w godzinach	Od 10,20 – do 11,20		
Warunki środowiskowe – monitorowanie	godzina hh:mm	temperatura [°C]:	wilgotności względna [%]:
od	10,20	2,0	66,9
do	11,20	2,0	67,4

Warunki środowiskowe spełniają wymagania producenta miernika pola elektromagnetycznego do użycia.

1.12. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

- Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zlecałodawcę danych technicznych urządzeń.

2. OPIS ŹRÓDEŁ PÓL

Na badanym obiekcie występują dodatkowe źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od innego operatora, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego. W odległości do 300m zlokalizowano inne instalacje radiokomunikacyjne innego operatora.

2.1. Wykaz mierzonych urządzeń – dane przedstawione przez operatora (użytkownika urządzeń):

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostały ustawione zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 – pkt 13 przed wykonaniem pomiarów na czas ich wykonania przez operatora (użytkownika urządzeń) .

Urządzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane są na maszcie z antenami i w pomieszczeniu technicznym. Nadajniki podłączone są do anteny stacji bazowej stanowiącej źródła pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym i środowisku pracy.

	Antena sektorowa 1	Antena sektorowa 2	Antena sektorowa 3
	742264V02	742264V02	742264V02
1	N 50°07'27,3"	N 50°07'27,1"	N 50°07'27,1"
	E 18°58'40,5"	E 18°58'40,4"	E 18°58'40,4"
2	2100/900 MHz	2100/900 MHz	2100/900 MHz
3	27,9 [m] n.p.t.	25,7 [m] n.p.t.	25,7 [m] n.p.t.
4	4319 W EIRP	5126 W EIRP	5052 W EIRP
5	Azymut: 10; Pochylenie: 0-2/0-2 [°] Tilt śr 1/ 1	Azymut: 135; Pochylenie: 0-7/0-7 [°] Tilt śr 3,5/ 3,5	Azymut: 244; Pochylenie: 0-5/0-5 [°] Tilt śr 2,5/ 2,5

	Antena sektorowa 4	Antena sektorowa 5	Antena sektorowa 6
	120145	120155	120155
1	N 50°07'27,3"	N 50°07'27,1"	N 50°07'27,1"
	E 18°58'40,5"	E 18°58'40,4"	E 18°58'40,4"
2	1800/2600 MHz	1800/2600 MHz	1800/2600 MHz
3	28,2 [m] n.p.t.	26,0 [m] n.p.t.	26,0 [m] n.p.t.
4	6885 W EIRP	9928 W EIRP	9928 W EIRP
5	Azymut: 10; Pochylenie: 2-2/2-2 [°] Tilt śr 2/ 2	Azymut: 135; Pochylenie: 2-7/2-7 [°] Tilt śr 4,5/ 4,5	Azymut: 244; Pochylenie: 2-5/2-5 [°] Tilt śr 3,5/ 3,5

	Antena radioliniowa 1	Antena radioliniowa 2
	RLA(1)80-03	RLA(1)80-03
1	N 50°07'27,1"	N 50°07'27,1"
	E 18°58'40,4"	E 18°58'40,4"
2	80 [GHz]	80 [GHz]
3	23,2 [m] n.p.t.	23,6 [m] n.p.t.
4	224 W EIRP	759 W EIRP
5	Azymut: 180; Pochylenie: -	Azymut: 328; Pochylenie: -

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW

System antenowy zainstalowany jest na dachu budynku.

Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na załączonym rysunku. Pomiary wykonano w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż azymutów anten sektorowych i radiolinii stanowiących kierunki maksymalnego zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych:

- anteny sektorowe,
- anteny radiolinii.

ni w pkt. 25
w sprawie

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

- budynki mieszkalne, klatki schodowe na azymucie działania

Minimalna odległość pomiarowa mierzona od anteny – zgodnie z zależnością:

- minimalną odległość, do której należy wykonać pomiary, mierzona od anteny, wyznacza się jako większą z odległości:

/2022

$$D_{min} = \max \left(\frac{8\sqrt{EIRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr})} ; 10H_{ant} \right)$$

gdzie:

D_{min} - oznacza najmniejszą odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary wzdłuż ustalonych kierunków pomiarowych, wyrażoną w m,

$EIRP_{SUM}$ - oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerzej wiązce, wyrażona w W,

/2022

$\min(ME_{gr})$ - oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności wyrażoną w V/m,

$10H_{ant}$ - oznacza wysokość zawieszenia anteny względem powierzchni terenu wyrażoną w m;

Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną z otrzymanych wielkości natężenia pola elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża (wzdłuż pionu pomiarowego) oraz w budynkach mieszkalnych.

Dobór głównych i pomocniczych kierunków pomiarowych oraz punktów pomiarowych (uzgodnionych ze zleceniodawcą) zapewnia reprezentatywność wyników pomiarów dla ustalonego ze zleceniodawcą obszaru pomiarowego wokół stacji bazowej.

4. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

Tabela nr 1 Wyniki pomiarów

			Wartości zmierzone		Wartości wyznaczone				
Nr pionu	Miejsce wykonania pomiarów /punkt pomiarowy	Wysokość pom. [m]	Współrzędne geograficzne	maksymalne natężenie pola Pole – E [V/m]	maksymalna otrzymana wielkość zmierzonej wartości natężenia pola Pole – H [A/m]**	Pole E *Wp + U _c [V/m]	Pole H *Wp + U _c [A/m]	WM _E	WM _H
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i pionu pomocnicze									
1.	Budynek (30) stacji, ostatnia kondygnacja	0,3-2,0	50°07'27,6"N 18°58'40,6"E	1,24	0,003	2,71	0,007	0,1	0,1
2.	Budynek nr 2 ostatnia kondygnacja	0,3-2,0	50°07'28,4"N 18°58'40,9"E	1,46	0,004	3,19	0,008	0,11	0,11
3.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°07'30,0"N 18°58'41,3"E	1,06	0,003	2,32	0,007	0,08	0,1
4.	Budynek nr 3, ostatnia kondygnacja	0,3-2,0	50°07'31,3"N 18°58'41,6"E	1,34	0,004	2,93	0,008	0,11	0,11
5.	Budynek (30) stacji, ostatnia kondygnacja	0,3-2,0	50°07'26,4"N 18°58'41,2"E	1,34	0,004	2,93	0,008	0,11	0,11
6.	Tereny miejskie, plac serwsu	0,3-2,0	50°07'25,7"N 18°58'42,4"E	1,24	0,003	2,71	0,007	0,1	0,1
7.	Tereny miejskie, plac serwsu	0,3-2,0	50°07'24,8"N 18°58'43,6"E	1,24	0,003	2,71	0,007	0,1	0,1
8.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°07'23,6"N 18°58'45,5"E	1,06	0,003	2,32	0,007	0,08	0,1
9.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°07'26,4"N 18°58'38,9"E	1,22	0,003	2,67	0,007	0,1	0,1
10.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°07'25,8"N 18°58'37,6"E	1,06	0,003	2,32	0,007	0,08	0,1
11.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°07'25,6"N 18°58'36,4"E	1,24	0,003	2,71	0,007	0,1	0,1
12.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°07'25,2"N 18°58'35,3"E	1,24	0,003	2,71	0,007	0,1	0,1
13.	Tereny miejskie, plac serwsu	0,3-2,0	50°07'25,9"N 18°58'40,3"E	1,06	0,003	2,32	0,007	0,08	0,1
14.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°07'27,8"N 18°58'39,4"E	1,22	0,003	2,67	0,007	0,1	0,1
Wartość pomiarowa anten sektorowych – w odległości 10H _{ant} - punkt								0,1	0,1
15.	Az 10 282m	0,3-2,0	50°07'35,8"N 18°58'43,0"E	<0,8*	<0,002*	1,75	0,005	0,06	0,07
16.	Az 135 260m	0,3-2,0	50°07'21,2"N 18°58'49,5"E	0,82	0,002	1,79	0,005	0,06	0,07
17.	Az 244 260m	0,3-2,0	50°07'23,5"N 18°58'28,9"E	0,82	0,002	1,79	0,005	0,06	0,07
Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz wynosi 32,6 % „przyjęte do obliczeń wg kryterium"								0,1	0,1
Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 %								0,1	0,1
Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 80 GHz wynosi 59,6 %								0,1	0,1
Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2								0,1	0,1
* f ₃ - poniżej czułości miernika (poza zakresem akredytacji)								0,1	0,1
** - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności H = E/377								0,1	0,1
*** dla wyniku <0,8 V/m i 0,002A/m (dolne granice oznaczalności) do obliczeń przyjęto odpowiednio wartości 0,8V/m i 0,002A/m.								0,06	0,07
WM _E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 28 V/m)								0,07	0,07
WM _H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 0,073 A/m)								0,07	0,07
Wyniki zgodne z wymaganiami zostały oznaczone boldem (pogrubienie czcionki)								0,1	0,1
Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym								0,1	0,1

WM - 1

Wyniki pomiarów zostały uzyskane przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez Zleceniodawcę, umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji Zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

Wyt

Wytyczne/dane operatora (użytkownika urządzeń):

Wp – współczynnik poprawek badanej stacji podany przez operatora ($Wp = 1,65$) g miejska

5. Podstawy obliczeń i podejmowania decyzji o stwierdzeniu zgodności z wymaganiami

5.1 Wytyczne Ministra Zdrowia

Wyt

Zlec

Wyt

Wyt

Wp

Wp

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr. poz. 2448) z tabela nr 2 zał. 1 – Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych (zamieszczona poniżej), dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności:

Tabela 2

Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

Parametr fizyczny		Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego				
lp.	1	2	3	4
1	0 Hz	10000	2500	ND
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3 / f	ND
5	od 1 kHz do 3 kHz	250 / f	5	ND
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
7	od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73 / f	ND
8	od 1 MHz do 10 MHz	87 / f ^{0,5}	0,73 / f	ND
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 × f ^{0,5}	0,0037 × f ^{0,5}	f / 200
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Oznaczenia:

f – wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego”.

ND – nie dotyczy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartości graniczne promieniowania dla poszczególnych pasm/systemów wynoszą:

Tabela 3

Parametr fizyczny Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Lp.	1	2	3	4
1	800 MHz	38,8	0,1	4,0
2	900 MHz	41,2	0,11	4,5
3	1800 MHz	58,3	0,16	9,0
4	2100 MHz	61	0,16	10,0
5	2600 MHz	61	0,16	10,0

Analizę wykonano przyjmując stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli 2 (tj. 28V/m) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.

5.2. Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natężenia pola elektromagnetycznego -wartość dopuszczalna dla dolnego zakresu pasma 400 MHz – 2000 MHz – przyjęto stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli (tj. 28v/m).

5.3 Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Dz.U. poz 258. Określa się wskaźniki:

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

6. Omówienie wyników

Wyniki wykonanych pomiarów odniesionych do wymagań Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zał. 1 – Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, wskazują, że w badanym obszarze pomiarowym wokół stacji bazowej, w badanych miejscach nie występują przekroczenia wartości granicznych natężenia składowej elektrycznej oraz składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu częstotliwości od 400 MHz do 90 GHz, a żadna z wartości wskaźnikowych tj. WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Zastosowane poprawki pomiarowe uwzględniają maksymalne parametry pracy instalacji związanych z jednoczesną obecnością kilku operatorów, zależne od rodzaju stacji (miejska/wiejska) oraz przedstawiają maksymalny parametr z określonego przedziału czasu pracy instalacji.

Ponowne pomiary kontrolne należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska.



ania 5/2/OS/2022

UWAGA


- Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów
- Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS sprawozdania nie wolno powielać inaczej jak tylko w całości.
- Zleceniodawca ma możliwość złożenia pisemnej skargi /reklamacji na działalność Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesyłką poleconą, decyduje data stempla pocztowego)


Zdjęcie obiektu





Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi





KONIEC SPRAWOZDANIA